

PCL 6

Аппарат для чистки террас PCL 6 дает возможность удобно, а также тщательно и быстро удалять грязь с досок из древесины и ДПК с помощью вращающихся роликовых щеток и встроенной системы подачи воды.



Артикул

1.644-020.0

- 4 роликовые щетки встречного вращения, встроенный регулятор подачи воды
- Макс. расход воды 180 л/ч (в режиме низкого давления)
- Роликовые щетки для деревянных поверхностей

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4066529086884
Макс. давление	бар	10
Регулировка давления		Низкое давление
Расход воды при 4 барах	л/ч	макс. 180
Номинальная потребляемая мощность	кВт	0,3
Частота вращения щетки	об/мин	600 – 800
Рабочая ширина роликовой щетки	мм	300
Цвет		Желтый
Вес (без аксессуаров)	кг	4,5
Вес (с упаковкой)	кг	5,991
Размеры (Д × Ш × В)	мм	347 × 307 × 1314

Комплект поставки

Роликовые щетки для деревянных поверхностей: 4 шт.

Комплектация

Две водные насадки
Клапан для контроля объема воды
Хранение аксессуаров
Эргономичная ручка



Сверхэффективная концепция привода

- Эффективный, энергосберегающий двигатель для привода четырех роликовых щеток, которые вращаются в противоположных направлениях.
- Невероятно прост и удобен в использовании для быстрой, тщательной и равномерной очистки.



Четыре высококачественные вращающиеся роликовые щетки (входящие в комплект поставки предназначены для деревянных поверхностей)

- Роликовые щетки для деревянных поверхностей подходят для очистки деревянных настилов и напольных покрытий из ДПК.
- Роликовые щетки для каменных поверхностей доступны в качестве аксессуаров для использования на гладких и мелкопористых каменных плитах и плитках.



Быстроразъемное соединение щетки

- Быстрая и простая замена роликовых щеток для деревянных и каменных поверхностей (не входят в комплект поставки).

АКСЕССАУРЫ PCL 6

1.644-020.0



	Артикул	Описание	
АППАРАТ ДЛЯ ЧИСТКИ ТЕРРАС			
Щеточный валик каменные поверхности PCL	1 2.644-476.0		☐
Щеточный валик деревянные поверхности PC	2 2.644-477.0		☐
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ШЛАНГОВ			
Тележка со шлангом HT 2.20 Set	3 2.645-362.0	Компактная и мобильная тележка со шлангом снабжена очень широкой опорой, обеспечивающей высокую устойчивость, и регулируемой по высоте ручкой для перемещения. Поставляется с 20-метровым шлангом Kärcher, распылителем и другими аксессуарами для полива.	☐
Тележка со шлангом HT 3.20 Set	4 2.645-364.0	Тележка со шлангом снабжена очень широкой опорой, обеспечивающей высокую устойчивость, и регулируемой по высоте ручкой для перемещения с держателем для распылителя. Поставляется с 20-метровым садовым шлангом и аксессуарами для полива.	☐
Тележка со шлангом HT 4.20 Set	5 2.645-366.0	Мобильная тележка со шлангом, поставляемая в готовом к применению состоянии, в комплекте с 20-метровым шлангом и принадлежностями, оснащена очень широкой опорой, гарантирующей высокую устойчивость, и регулируемой по высоте ручкой для перемещения.	☐
Тележка со шлангом HT 5.20 M Set	6 2.645-368.0	Тележка со шлангом оснащена прочной металлической катушкой и широкой опорой, гарантирующей высокую устойчивость. Поставка в комплекте со шлангом длиной 20 м и принадлежностями для полива обеспечивает ее немедленную готовность к применению.	☐
Катушка со шлангом HR 2.10 Set	7 2.645-370.0	Готовое решение для удобного полива и хранения шланга с экономией места: катушка с 10-метровым садовым шлангом Kärcher в комплекте с коннекторами, распылителем и адаптером для присоединения к крану.	☐
Катушка со шлангом HR 3.20 Set	8 2.645-372.0	Решение «2 в 1»: катушка со шлангом HR 3.20 Set, поставляемая в комплекте с 20-метровым садовым шлангом и принадлежностями, предназначена как для хранения шланга на стене, так и для мобильного использования в саду.	☐
Катушка со шлангом HR 4.30 Set	9 2.645-374.0	Для хранения шланга на стене и его мобильного применения: катушка HR 4.30 Set с 30-метровым шлангом, принадлежностями и держателем для распылителя.	☐
Катушка со шлангом HBX 4.15 Automatic	10 2.645-377.0	Всегда наготове: катушка со шлангом, обеспечивающая гибкий и комфортный полив растений. Оснащена 15-метровым шлангом и устройством его автоматической оттяжки, позволяющим избежать наклонов, сматывания шланга вручную и загрязнения рук.	☐
Катушка со шлангом HBX 4.20 Automatic	11 2.645-378.0	Всегда наготове: катушка со шлангом, обеспечивающая гибкий и комфортный полив растений. Оснащена 20-метровым шлангом и устройством его автоматической оттяжки, позволяющим избежать наклонов, сматывания шланга вручную и загрязнения рук.	☐
Катушка со шлангом HBX 5.25 Automatic	12 2.645-379.0	Без наклонов, ручного сматывания шланга и загрязнения рук: эта катушка со шлангом гарантирует гибкий и комфортный полив растений. Она оснащена садовым шлангом 25-метровой длины и устройством его автоматической оттяжки.	☐
Катушка со шлангом HBX 5.30 Automatic	13 2.645-380.0	Катушка со шлангом, обеспечивающая гибкий и комфортный полив растений, оснащена 30-метровым шлангом и устройством его автоматической оттяжки, позволяющим избежать наклонов, сматывания шланга вручную и загрязнения рук.	☐
Катушка со шлангом HBX 5.35 Automatic	14 2.645-381.0	Всегда наготове: катушка со шлангом, обеспечивающая гибкий и комфортный полив растений. Оснащена 35-метровым шлангом и устройством его автоматической оттяжки, позволяющим избежать наклонов, сматывания шланга вручную и загрязнения рук.	☐

☐ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ PCL 6
1.644-020.0



		Артикул	Описание	
ШЛАНГИ				
Шланг PrimoFlex 1/2" – 30м	15	2.645-248.0	Надежный, не перегибающийся садовый шланг PrimoFlex® (1/2"), 30 м. Очень устойчив к давлению, усилен армированным плетением. Не содержит вредных для здоровья веществ. Выдерживает давление до 24 бар: 24 бара. Допустимая температура использования от -20 до 65 °С.	☐
Шланг PrimoFlex® 1/2" – 15 м	16	2.645-296.0	Гибкий садовый шланг PrimoFlex® (1/2") длиной 15 м, устойчив к воздействию температур, оснащен армирующей технологией, устойчивой к давлению, и не содержит веществ, вредных для здоровья человека. Давление разрыва: 22 бар.	☐
Шланг PrimoFlex® 1/2" – 25 м	17	2.645-297.0	Гибкий садовый шланг PrimoFlex® (1/2") – прочный, термостойкий и безопасный для здоровья водопроводный шланг в прочной оплетке длиной 25 м. Давление разрыва: 24 бар.	☐
Шланг Performance Plus 1/2" -20m	18	2.645-318.0	Садовый шланг Performance Plus диаметром 1/2" и длиной 20 метров. Устойчивый к перекручиванию. Выдерживает давление до 45 бар. Не содержит вредных веществ. Термостойкость от -20 до +60 °С.	☐
Шланг Performance Plus 1/2" -50m	19	2.645-319.0	Садовый шланг Performance Plus диаметром 1/2" и длиной 50 метров. Устойчивый к перекручиванию. Выдерживает давление до 45 бар. Не содержит вредных веществ. Термостойкость от -20 до +60 °С.	☐
Шланг Performance Premium 1/2" -20m	20	2.645-324.0	Садовый шланг Performance Premium длиной 20 м, диаметром 1/2" с анти-торсионной технологией и выдерживает давление до 50 бар. Инновационный шланг очень гибкий и устойчивый к перегибам.	☐
Шланг Performance Premium 1/2"-50m	21	2.645-325.0	Садовый шланг Performance Premium длиной 50 м, диаметром 1/2" с анти-торсионной технологией и давлением на разрыв до 45 бар. Инновационный шланг очень гибкий и устойчивый к перегибам.	☐
Набор для шланга 1/2" 10m	22	2.645-399.0		☐
Шланг PrimoFlex 1/2 – 20м	23	2.645-138.0	Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20 м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	☐
Шланг PrimoFlex 1/2 – 50м	24	2.645-139.0	Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (1/2") длиной 50 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от 0 до +40 °С.	☐

☐ Доступные аксессуары