

ФОРСУНКА

Форсунки на манжете с интегрированной иглой могут устанавливаться в любом месте системного шланга Kärcher Rain System®. Регулируемые форсунки (Micro Sprayer) настраиваются в соответствии с необходимостью.



Артикул

2.645-236.0

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784919686
Макс. давление	бар	4
Расход воды при давлении 4 бара	л/ч	0 / 55
Цвет		Желтый
Вес	кг	0,036
Вес (с упаковкой)	кг	0,054
Размеры (Д×Ш×В)	мм	15 × 24 × 54

Комплектация

Возможность регулировки объема воды		■
360 ° микрораспылительные насадки	шт.	1
180 ° микрораспылительные насадки	шт.	2
90 ° микрораспылительные насадки	шт.	2

■ Включено в комплект поставки

**Фиксация на шланг Kärcher Rain System®**

- Гибкое и точное размещение.

Возможность регулировки объема воды

- Целенаправленный полив любых растений

Встроенная игла в хомуте

- Установка без инструментов

СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

- Герметизирующий хомут
- Заглушка
- Капельница
- Колышек для шланга
- Комплект системы орошения Kärcher Rain Box
- Комплект соединительных элементов
- Комплект форсунок и капельниц
- Редуктор давления с фильтром тонкой очистки
- Системный шланг Kärcher Rain System, 10 м.
- Соединитель
- Сочащийся шланг в комплекте, 20 м.
- Сочащийся шланг, 10 м.
- Сочащийся шланг, 25 м.
- Тройник с регулятором
- Фильтр тонкой очистки
- Форсунка

АКСЕССАУРЫ ФОРСУНКА

2.645-236.0



	Артикул	Описание	
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОЛИВ			
SensoTimer ST6 ecologic	1 2.645-213.0	Интеллектуальный блок управления поливом SensoTimer ST 6 ecologic ориентируется на потребности конкретных растений в воде и осуществляет полив в зависимости от влажности почвы, определяемой с помощью радиодатчика.	<input type="checkbox"/>
SensoTimer ST6 Duo ecologic	2 2.645-214.0	Интеллектуальный блок управления поливом SensoTimer ST 6 Duo ecologic ориентируется на потребности конкретных растений в воде и осуществляет полив в зависимости от влажности почвы, определяемой с помощью двух отдельных радиодатчиков.	<input type="checkbox"/>
СИСТЕМА ПОЛИВА			
Фильтр тонкой очистки	3 2.645-225.0	Фильтр тонкой очистки хорошо защищает систему полива Kärcher Rain от частиц грязи. Фильтр легко промывается.	<input type="checkbox"/>
Редуктор давления с фильтром тонкой очистки	4 2.645-226.0	Редуктор давления с фильтром тонкой очистки снижает входное давление с 12 бар до оптимальных для системы полива Kärcher Rain 4-х бар. Фильтр защищает систему от частиц грязи.	<input type="checkbox"/>
Системный шланг Kärcher Rain System, 10 м.	5 2.645-227.0	Системный шланг Kärcher Rain System® предназначен для снабжения системы орошения Kärcher Rain System® водой. Различные регулируемые приспособления для подачи воды могут подсоединяться непосредственно к шлангу.	<input type="checkbox"/>
Сочащийся шланг, 25 м.	6 2.645-228.0	Сочащийся шланг имеет длину 25 м и благодаря равномерной подаче воды отлично подходит для эффективного полива кустов и живых изгородей. Возможно удлинение шланга до 50 м.	<input type="checkbox"/>
Сочащийся шланг, 10 м.	7 2.645-229.0	Сочащийся шланг имеет длину 10 м и благодаря равномерной подаче воды отлично подходит для эффективного полива кустов и живых изгородей. Возможно удлинение шланга до 50 м.	<input type="checkbox"/>
Тройник с регулятором	8 2.645-231.0	Тройник с регулятором предназначен для соединения трех системных шлангов Kärcher Rain System® или сочащихся шлангов. Регулируемый боковой отвод оптимально подходит для подсоединения сочащегося шланга.	<input type="checkbox"/>
Соединитель	9 2.645-232.0	Соединитель предназначен для соединения двух системных шлангов Kärcher Rain System® или сочащихся шлангов. Например, с помощью соединителя можно подсоединить сочащийся шланг к системному шлангу Kärcher Rain System®.	<input type="checkbox"/>
Заглушка	10 2.645-233.0	Заглушка позволяет надежно заглушить системный шланг Kärcher Rain System® или сочащийся шланг. Она легко вставляется в конец шланга без использования специального инструмента.	<input type="checkbox"/>
Капельница	11 2.645-234.0	Капельницы на манжете с интегрированной иглой могут устанавливаться в любом месте системного шланга Kärcher Rain System®. Регулируемая капельница обеспечивает непосредственный полив растения.	<input type="checkbox"/>
Герметизирующий хомут	12 2.645-235.0	Герметизирующие хомуты могут устанавливаться в любом месте системного шланга Kärcher Rain System®. Они легко монтируются и надежно закрывают неиспользуемые отверстия в шланге.	<input type="checkbox"/>
Форсунка	13 2.645-236.0	Форсунки на манжете с интегрированной иглой могут устанавливаться в любом месте системного шланга Kärcher Rain System®. Регулируемые форсунки (Micro Sprayer) настраиваются в соответствии с необходимостью.	<input type="checkbox"/>
Кольшек для шланга	14 2.645-237.0	Кольшек для шлангов предназначен для прокладки и фиксации шлангов системы орошения Kärcher Rain System® и сочащихся шлангов. Встроенное резиновое кольцо на проушине обеспечивает оптимальный захват.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары Чистящие средства.

АКСЕССАУРЫ ФОРСУНКА

2.645-236.0



	Артикул	Описание	
СИСТЕМА ПОЛИВА			
Комплект системы орошения Kärcher Rain Box	15 2.645-238.0	Kärcher Rain Box – это комплект для полива, включающий фильтр, капельницы, соединительные детали и шланги, станет идеальным решением для быстрого и эффективного орошения сада.	<input type="checkbox"/>
Комплект форсунок и капельниц	16 2.645-239.0	Комплект форсунок и капельниц включает различные форсунки и капельницы, а также герметизирующие хомуты для размещения в любом месте системы орошения Kärcher Rain System® и для индивидуального расширения возможностей системы.	<input type="checkbox"/>
Комплект соединительных элементов	17 2.645-240.0	Комплект состоит из соединительных элементов вида "Т" (4 шт), "Г" (4 шт) и 5 заглушек.	<input type="checkbox"/>
Сочащийся шланг в комплекте, 20 м.	18 2.645-241.0	Комплект капельного шланга (включает в себя фильтр и наконечник) отлично подходит для эффективного полива кустарников и живых изгородей.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары Чистящие средства.