

WEBA 20-150 Quick BL (600664000) Кутова шліфувальна машина Картонна коробка

№ для замовлення 600664000

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792275058



Альтернативне зображення



- Зручна кутова шліфувальна машина потужністю 2000 Вт для застосування в промисловості: максимальна продуктивність та безпрецедентний строк служби завдяки безщітковому двигуну
- Високоєфективний безщітковий двигун Marathon, що не потребує техобслуговування: запатентована система охолодження та інноваційний захист від пилу сприяють збільшенню строку служби втричі порівняно зі щітковими двигунами.
- Електронна система Tacho Constamatic (TC): надзвичайно швидке виконання робіт завдяки великій кількості обертів навіть під навантаженням
- Швидка заміна дисків без інструментів одним натисненням кнопки завдяки системі Metabo M-Quick
- Захисний кожух, що регулюється без застосування інструменту; фіксується із захистом від повертання
- Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT) з низ. рівнем вібрації
- Найкраща антивібраційна система: вбудований автобалансир для зменшення вібрації на руки та кисті до 50 %, довшого терміну експлуатації машини та до двох разів більшого ресурсу шліфувальних дисків
- Найкраще співвідношення потужності до окружності рукоятки на ринку для роботи без втоми
- Інерційне гальмо, система запобігання реактивному моменту, захист від перевантаження, плавний пуск та захист від повторного пуску заезпечують найвищий ступінь захисту користувачів
- Корпус редуктора може монтуватися з поворотом кроками 90° для управління лівою рукою або для різання
- Особливо зручне сервісне обслуговування завдяки кришці для заміни кабелю
- Знімний пилозахисний фільтр для захисту двигуна від грубих часточок

Технічні дані**Характеристики**

Ø дисків	150 mm
Номінальна споживана потужність	2000 W
Віддавана потужність	1600 W
Кількість обертів холостого ходу	9600 /min
Крутний момент	4 Nm
Різьба шпинделя	M 14
Вага без кабелю	2.7 kg
Довжина кабелю	4 m

Вібрація

Шліфування поверхні	8.11 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²
Шліфування за допомогою шліфувальної стрічки	5.71 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	87 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	98 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Захисний кожух
Фіксатор захисного кожуху
Опорний фланець
Затяжна гайка M-Quick
Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT)
Пилозахисний фільтр